

## Führen Sie den Ersatz in der folgenden Reihenfolge durch:



Ersetzen Sie die Bremsscheiben am Auto Honda CR-V III im Komplett-Set für jede Achse. Unabhängig vom Zustand von Komponenten. Dadurch wird sogar das Bremsen sichergestellt.

1

Ziehen Sie den Feststellbremshebel an.

2

Platzieren Sie Keilblöcke unter den Hinterräder.

3



Lösen Sie die Radschrauben am auf dem Boden stehenden Fahrzeug

4

Heben Sie die Vorderseite des Autos und sichern auf Stützen.

5



Entfernen Sie die Vorderräder.

6.1



Schrauben Sie die Befestigung des  
Bremssattels ab

6.2



7



Entfernen Sie den Bremssattel.

**i** **AutoDoc empfiehlt:**

Binden Sie die Zange an die Aufhängung oder an den Körper mit einem Draht, ohne den Bremsschlauch zu trennen, um eine Entspannung des Bremssystems zu verhindern.

Drücken Sie das Bremspedal nicht nachdem die Bremsbeläge entfernt wurden. Dies wird zum Kolbenabfall des Bremszylinder, zum Bremsfluidaustritt und zur Systemdruckentlastung führen.

8.1



Lösen Sie die Bremsscheiben-  
Befestigungsschrauben und entfernen sie diese.

8.2



**i** **AutoDoc empfiehlt:**

Reinigen Sie die Nabe und geben Sie Hochtemperaturfett auf die Sitzfläche der Scheibe.

9.1



Installieren Sie den neuen Bremsbelag auf der Nabe und ziehen Sie die Schrauben an.

9.2




10.1



Installieren Sie den Bremssattel und fixieren Sie diesen.

10.2



10.3



11



Bringen Sie das Rad an

12



Senken Sie das Auto und ziehen Sie die  
Radschrauben über Kreuz an.

**i** **AutoDoc empfiehlt:**

Prüfen Sie den Bremsflüssigkeitsstand im  
Ausgleichsbehälter und füllen Sie ggf. nach.



Wir hoffen, dass diese  
Information hilfreich für Sie  
war

**▶** [Video Tutorial](#)

Sehen Sie sich unsere ausführlichen Video-Guides zur  
Reparatur Ihres Honda CR-V III auf unserem Youtube Kanal  
an. Sehen Sie sich die Video-Guides an.

**🛒** [AutoDoc online](#)

Höchste Qualität für Brems Scheiben für Ihren Honda CR-V III  
sind auf AutoDoc verfügbar. Zur Webseite.

## AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

### HOCHWERTIGE AUTOTEILE



### HONDA



### BREMSSCHEIBEN



### HONDA CR-V III



### BREMSSCHEIBEN FÜR HONDA



### BREMSSCHEIBEN FÜR HONDA CR-V III



### **i** Haftungsausschluss

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AutoDoc haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AutoDoc haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AutoDoc haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AutoDoc empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

### AUTODOC IN SOZIALEN MEDIEN:

